

お取引先 各位

日本住環境株式会社

フロアスリッター仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

首記の件に関し、フロアスリッターの仕様を下記の通り変更させていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



敬具

記

【1】 内容

- ・有効開口面積を拡大
- ・一枚板での成型へ変更
- ・本体の材質をオーク材からホワイトアッシュへ変更

比較表

	旧仕様品			新仕様品		
	フロアスリッター 600	フロアスリッター 300	フロアスリッター 150	フロアスリッター 600	フロアスリッター 300	フロアスリッター 150
有効開口面積 (パンチングメタルなし)	121.8 cm ² /本	58.8 cm ² /本	25.2 cm ² /本	162.0 cm ² /本	78.4 cm ² /本	36.6 cm ² /本
材質 (本体)	オーク材			ホワイトアッシュ		
厚さ	15 mm			15 mm		
幅	100 mm			100 mm		
長さ	616 mm	316 mm	156 mm	616 mm	316 mm	168 mm
画像						
	(フロアスリッター300)			(フロアスリッター300)		

【2】 目的

- ・通気性能のアップ
- ・一枚板での成型による強度アップ
- ・品質の向上

【3】 時期

- ・平成 30 年 10 月 1 日より切り替え
(出荷状況により商品によっては切り替え時期が前倒しする可能性があります)

以上